

DOKUMENTACJA OPISOWA ROBÓT

1. WYMAGANY ZAKRES ROBÓT

- 1.1. Wymianie podlega obróbka blacharska na wskazanych przez zamawiającego balkonach i loggiach.
- 1.2. Po zabezpieczeniu folią balustrady, roboty należy rozpocząć od rozebrania części czołowej okładziny ceramicznej płyty balkonowej, pomiędzy powierzchnią poziomą płytek ceramicznych, a obróbką blacharską.
- 1.3. Następnie wykonać przy użyciu elektronarzędzi szczelinę głębokości 5 cm bezpośrednio nad istniejącą obróbką blacharską na całej długości. Przy wykonywaniu tej czynności należy bezwzględnie zastosować odsysanie pyłu z tarczy tnącej.
- 1.4. Odciąć skorodowaną obróbkę wzdłuż wykonanej rysy.
- 1.5. Przygotowaną, odpowiednio wygiętą blachę ocynkowaną należy zabezpieczyć antykorozyjnie na krawędzi ciecía, która zostanie osadzona w wykonanej uprzednio rysie w wylewce balkonu lub loggii.
- 1.6. Umocować klinami obróbkę z blachy ocynkowanej w szczelinie, następnie uszczelnić kitem trwale plastycznym pozostałą szczelinę.
- 1.7. Uzupelnąć gładzią cementową czoło wylewki pomiędzy obróbką a płytkami.
- 1.8. Pomalować dwukrotnie na kolor wstawioną obróbkę blacharską.

2. LOKALIZACJA BALKONÓW I LOGGII – rysunki elewacji poszczególnych budynków. Kolorem żółtym oznaczono balkony i loggie na których obróbka podlega wymianie.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W RADYMNIE**
ul. Złota Góra 11A, 37-550 RADYMNO
tel./fax (016) 628-48-60 /61/62
NIP:792-000-39-28 (2) P:000931922

ZA ZARZĄD
Członek Zarządu Prezes
Ryszard Szuterlak Lesław Trudzik